



SCHODISKO:

- (S1)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr.60mm
 - LOŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA fr.4-8 hr.40mm
 - PODKLADNÁ VRSTVA KAMENIVA fr.8-16 hr.150mm
 - POVOĎNY TERÉN

RAMPA - ŽB DOSKA

- (S2)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr.60mm
 - LOŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA fr.4-8 hr.40mm
 - EXISTUJÚCA ŽB DOSKA hr.140mm
 - POVOĎNY TERÉN

RAMPA - KAMENIVO:

- (S3)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr.60mm
 - LOŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA fr.4-8 hr.115mm
 - EXISTUJÚCA VRSTVA KAMENIVA fr.8-16 hr.150mm
 - POVOĎNY TERÉN

EXISTJÚCI OBJEKT

0,000=0,300m nad PT, PT=UT=207 m.n.m.

AUTOR NÁVRHU	VYPRACOVAL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing. JOZEF ŠPIRKO	Ing. JOZEF ŠPIRKO	Ing. JOZEF ŠPIRKO
MIESTO STAVBY: K.Ú - HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU 265/2	STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE	
INVESTOR: ZUŠ HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU BUDOVATEĽSKÁ 17, 094 31 HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU	ČASŤ: ARCH.STAVEBNÉ RIEŠENIE	
STAVBA	ÚPRAVA EXTERIÉRU ZUŠ HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU	FORMÁT 600/610 DÁTUM 06.2021
OBJEKT	SO-01	MIERKA 1:50 Č. VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU	NAVRHOVANÝ STAV - PÔDORYS	D.1.1 03